

ADV-1 PERBAIKAN PERMUKAAN BETON

Mortar Indonesia Perbaikan Permukaan Beton adalah produk mortar instan yang diformulasikan khusus sebagai perbaikan permukaan beton untuk aplikasi perbaikan keretakan pada plester, penebalan permukaan, serta perbaikan pertemuan pasangan bata dan beton pada dinding dan lantai. Dengan komposisi campuran semen, pasir, *filler* dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi perbaikan permukaan lebih padat, rapi menyerap maksimal dengan substrat dan berkualitas.



KEUNGGULAN PRODUK

- Penggunaan praktis, bisa diaplikasikan pada lantai & dinding interior maupun eksterior.
- Memperbaiki keretakan dan celah sampai dengan ± 10 mm.
- Mudah diaplikasikan, hasil maksimal dan plastis.
- Tidak mudah susut sehingga menyatu dengan substrat yang lama.
- Proses pengerjaan lebih cepat.

PACKAGING / KEMASAN

Kemasan kertas 40 kg.

CARA PENYIMPANAN

- Produk disimpan dalam ruangan tertutup (pada suhu kamar dan kelembaban tertentu), tidak terpapar baik air maupun panas secara langsung.
- Tidak disarankan lebih dari 8 (delapan) tumpuk per palet
- Tumpukan palet yang di ijinkan, maximum 2 palet.

DATA TEKNIS

Bentuk	: Bubuk
Warna	: Abu-abu
Perekat	: Semen <i>Portland</i>
<i>Aggregate</i>	: Pasir ukuran maksimum 2,40 mm
Bahan pengisi (<i>filler</i>)	: Serbuk Kalsium Karbonat yang digunakan untuk mengisi celah/ rongga pada bahan adukan
Bahan tambahan (<i>additive</i>)	: Bahan tambahan yang berguna untuk memperbaiki <i>workability</i> dan meningkatkan mutu produk
Kebutuhan air	: 9,5 – 10,0 liter/sak 40 kg
Daya sebar	: ± 10 m ² /sak 40 kg/ ketebalan 2,0 mm
<i>Compressive strength</i>	: $\pm 20,0$ N/mm ² (DIN 18555 Part 3)
<i>Adhesion strength</i>	: 0,7 - 0,9 N/mm ² (EN 1015 : 12)
Berat jenis (basah)	: $\pm 1,65$ kg/liter
<i>Pot life @ 35 ° C</i>	: 45 - 60 menit
Tebal aplikasi	: 2,0 – 10,0 mm



ADV-1


PERBAIKAN PERMUKAAN BETON



Mudah dan
Cepat



Hasil
Maksimal



Daya
Rekat Kuat