

ADV-2 PERBAIKAN PERMUKAAN ACIAN

Mortar Indonesia Perbaikan Permukaan Acian adalah Produk mortar instan yang diformulasikan khusus sebagai perbaikan permukaan acian yang bergelombang dan atau retak rambut. Dengan komposisi campuran semen, *filler*, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi lebih maksimal dan berkualitas.



KEUNGGULAN PRODUK

- Dapat diaplikasikan pada dinding interior & exterior
- Tidak mudah kering saat diaplikasikan
- Memiliki daya rekat yang kuat
- Dapat diampelas untuk kerataan bidang yang optimal
- Mudah diaplikasikan dengan hasil yang maksimal

PACKAGING / KEMASAN

Kemasan kertas 25 kg.

CARA PENYIMPANAN

- Produk disimpan dalam ruangan tertutup (pada suhu kamar dan kelembaban tertentu), tidak terpapar baik air maupun panas secara langsung.
- Tidak disarankan lebih dari 8 (delapan) tumpuk per palet
- Tumpukan palet yang di ijinakan, maximum 2 palet.

DATA TEKNIS

Bentuk	: Bubuk
Warna	: Abu-abu
Perekat	: Semen <i>Portland</i>
Bahan pengisi (<i>filler</i>)	: Serbuk Kalsium Karbonat yang digunakan untuk mengisi celah/ rongga pada bahan adukan
Bahan tambahan (<i>additive</i>)	: Bahan tambahan yang berguna untuk memperbaiki <i>workability</i> dan meningkatkan mutu produk
Kebutuhan air	: 8,0 – 9,0 liter/sak 25 kg
Daya sebar	: ± 12,5m ² /sak 25 kg/ ketebalan 1,5 mm
<i>Compressive strength</i>	: 15,0 - 20,0 N/mm ² (DIN 18555 Part 3)
<i>Adhesion strength</i>	: 0,8 - 1,0 N/mm ² (EN 1015 : 12)
Berat jenis (basah)	: ± 1,70 kg/liter
<i>Pot life @ 35 ° C</i>	: 75 menit
Tebal aplikasi	: 1,50 – 2,0 mm

**MORTAR
INDONESIA**




ADV-2

**PERBAIKAN
PERMUKAAN
ACIAN**



Interior dan
Eksterior



Daya Rekat
Kuat



Dapat
diampelas



Tidak Mudah
Kering