

D-1 PEREKAT BATA RINGAN

Mortar Indonesia Perekat Bata Ringan adalah produk mortar instan yang diformulasikan khusus sebagai perekat untuk aplikasi bata ringan. Dengan komposisi campuran semen, pasir, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi lebih maksimal dan berkualitas.



KEUNGGULAN PRODUK

- Penggunaan praktis, mudah hanya dengan mencampurkan air.
- Daya rekat kuat.
- Hemat bahan adukan dengan tebal aplikasi yang dianjurkan 3,0 mm.
- Proses pengerjaan lebih cepat.
- Hasil pekerjaan lebih rata dan rapi.

PACKAGING / KEMASAN

Kemasan woven 40 kg.

CARA PENYIMPANAN

- Produk disimpan dalam ruangan tertutup (pada suhu kamar dan kelembaban tertentu), tidak terpapar oleh air maupun panas secara langsung.
- Tidak disarankan lebih dari 8 (delapan) tumpuk sak per palet.
- Tumpukan palet yang dianjurkan, maksimum 2 palet.

DATA TEKNIS

Bentuk	: Bubuk
Warna	: Abu-abu
Perekat	: Semen <i>Portland</i>
Aggregate	: Pasir pilihan dengan ukuran maksimum 0,60 mm
Bahan pengisi (<i>filler</i>)	: Serbuk Kalsium Karbonat yang digunakan untuk mengisi celah/rongga pada bahan adukan
Bahan tambahan (<i>additive</i>)	: Bahan tambahan yang berguna untuk memperbaiki <i>workability</i> dan meningkatkan mutu produk
Kebutuhan air	: 9,0 – 9,5 liter/sak 40 kg
Daya sebar	: ± 16,0 m ² /sak 40 kg/ ketebalan 3,0 mm (AAC 7,5 cm) : ± 10,0 m ² /sak 40 kg/ketebalan 3,0 mm (AAC 10,0 cm)
<i>Compressive strength</i>	: 6,0 – 9,0 N/mm ² (DIN 18555 Part 3)
<i>Adhesion strength</i>	: 0,3 – 0,5 N/mm ² (EN 1015 : 12)
Berat jenis (basah)	: ± 1,75 kg/liter
<i>Pot life</i> @ 35 ° C	: 45 – 60 menit
Tebal aplikasi	: 3,0 – 5,0 mm

MORTAR
INDONESIA

D-1

**PEREKAT
BATA RINGAN**



Mudah dan
Cepat



Hasil
Maksimal



Daya
Rekat Kuat