

D-3 ACIAN PLESTER & BETON

Mortar Indonesia Acian Plester & Beton adalah produk mortar instan yang diformulasikan khusus sebagai acian pada permukaan plester dan beton baik interior maupun eksterior. Dengan komposisi campuran semen, *filler*, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi lebih maksimal dan berkualitas.

KEUNGGULAN PRODUK

- Dapat diaplikasikan pada interior dan eksterior dinding beton maupun plester.
- Adukan tidak cepat kering sehingga mudah untuk diaplikasikan.
- Dapat langsung dicat dalam waktu 7 hari setelah aplikasi dan tidak perlu diplamir sebagai bahan dasar pengecatan.
- Hasil akhir lebih halus dan tanpa serbuk (*powdery*) sehingga cat melekat dengan sempurna.
- Memiliki warna abu-abu muda yang membuat warna cat menjadi lebih terang.
- Mencegah terjadinya retak rambut akibat penyusutan dinding.

PACKAGING / KEMASAN

Kemasan *woven* 40 kg.

CARA PENYIMPANAN

- Produk disimpan dalam ruangan tertutup (pada suhu kamar dan kelembaban tertentu). Tidak terpapar oleh air maupun panas secara langsung.
- Tidak disarankan lebih dari 8 (delapan) tumpuk sak per palet.
- Tumpukan palet yang dianjurkan, maksimum 2 palet.



DATA TEKNIS

Bentuk	: Bubuk
Warna	: Abu-abu
Perekat	: Semen <i>Portland</i>
Bahan pengisi (<i>filler</i>)	: Serbuk Kalsium Karbonat yang digunakan untuk mengisi celah/ rongga pada bahan adukan
Bahan tambahan (<i>additive</i>)	: Bahan tambahan yang berguna untuk memperbaiki <i>workability</i> dan meningkatkan mutu produk
Kebutuhan air	: 13,0 – 14,0 liter/sak 40 kg
Daya sebar	: ± 20 m ² /sak 40kg/ketebalan 1,5 mm
<i>Compressive strength</i>	: 10,0 – 15,0 N/mm ² (DIN 18555 Part 3)
<i>Adhesion strength</i>	: 0,4 – 0,6 N/mm ² (EN 1015 : 12)
Berat jenis (basah)	: ± 1,70 kg/liter
<i>Pot life @ 35 ° C</i>	: 100 – 120 menit
Tebal aplikasi	: 1,50 – 3,00 mm

**MORTAR
INDONESIA**



D-3

ACIAN PLESTER & BETON



Tanpa Plamir



Hemat Cat



Cegah Retak Rambut



Daya Rekat Kuat



Interior dan Eksterior