

K-1 PEREKAT KERAMIK

Mortar Indonesia Perekat Keramik adalah produk mortar instan yang diformulasikan khusus sebagai perekat keramik pada dinding dan lantai. Dengan komposisi campuran semen, pasir, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi lebih maksimal dan berkualitas.



KEUNGGULAN PRODUK

- Tidak memerlukan *chipping* pada permukaan dinding maupun lantai.
- Daya rekat kuat sehingga keramik tidak mudah turun/merosot saat diaplikasikan secara vertikal.
- Tahan terhadap muai-susut.
- Adukan tidak cepat kering saat diaplikasikan.
- Terhindar dari *popping* pada keramik.

PACKAGING / KEMASAN

Kemasan *woven* 40 kg.

CARA PENYIMPANAN

- Produk disimpan dalam ruangan tertutup (pada suhu kamar dan kelembaban tertentu), tidak terpapar oleh air maupun panas secara langsung.
- Tidak disarankan lebih dari 8 (delapan) tumpuk sak per palet.
- Tumpukan palet yang dianjurkan, maksimum 2 palet.

DATA TEKNIS

Bentuk	: Bubuk
Warna	: Abu-abu
Perekat	: Semen <i>Portland</i>
<i>Aggregate</i>	: Pasir ukuran maksimum 2,40 mm
Bahan tambahan (<i>additive</i>)	: Bahan tambahan yang berguna untuk memperbaiki <i>workability</i> dan meningkatkan mutu produk
Kebutuhan air	: 8,5 – 9,0 liter/sak 40 kg
Daya sebar	: ± 8 m ² /sak 40 kg/ketebalan 3 mm
<i>Adhesion strength</i>	: ≥ 0,5 N/mm ² (EN 1348 : 12)
Berat jenis (basah)	: ± 1,50 kg/liter
<i>Pot life @ 35 ° C</i>	: 120,0 – 150,0 menit
<i>Adjustment time</i>	: 5,0 – 10,0 menit
<i>Open time</i>	: 20,0 menit
Tebal aplikasi	: 2,0 – 10,0 mm



K-1

PEREKAT KERAMIK



Mudah dan
Cepat



Cegah
Popping



Interior dan
Eksterior