

K-2 PEREKAT GRANIT

Mortar Indonesia Perekat Granit adalah produk mortar instan yang diformulasikan khusus sebagai perekat granit (*homogeneous tile*), keramik, maupun batu alam pada dinding dan lantai. Dengan komposisi campuran semen, pasir, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi lebih maksimal dan berkualitas.



KEUNGGULAN PRODUK

- Tidak memerlukan *chipping* pada permukaan dinding maupun lantai.
- Dapat digunakan sebagai perekat granit (*homogeneous tile*), keramik maupun batu alam pada dinding dan lantai.
- Daya rekat kuat sehingga granit (*homogeneous tile*)/keramik/batu alam tidak mudah turun/merosot saat diaplikasikan secara vertikal pada permukaan beton, plester, dan *screed*.
- Tahan terhadap muai-susut.
- Adukan tidak cepat kering saat diaplikasikan.
- Terhindar dari *popping* pada granit (*homogeneous tile*), keramik ataupun batu alam.

PACKAGING / KEMASAN

Kemasan *woven* 40 kg.

CARA PENYIMPANAN

- Produk disimpan dalam ruangan tertutup (pada suhu kamar dan kelembaban tertentu), tidak terpapar oleh air maupun panas secara langsung.
- Tidak disarankan lebih dari 8 (delapan) tumpuk sak per palet.
- Tumpukan palet yang dianjurkan, maksimum 2 palet.

DATA TEKNIS

Bentuk	: Bubuk
Warna	: Abu-abu
Perekat	: Semen <i>Portland</i>
Aggregate	: Pasir ukuran maksimum 2,40 mm
Bahan tambahan (<i>additive</i>)	: Bahan tambahan yang berguna untuk memperbaiki <i>workability</i> dan meningkatkan mutu produk
Kebutuhan air	: 8,5 – 9,0 liter/sak 40 kg
Daya sebar	: ± 8 m ² /sak 40 kg/ ketebalan 3,0 mm
Adhesion strength	: ≥ 0,5 N/mm ² (EN 1348 : 12)
Berat jenis (basah)	: ± 1,50 kg/liter
Pot life @ 35 ° C	: 120,0 – 150,0 menit
Adjustment time	: 5,0 – 10,0 menit
Open time	: 20,0 menit
Tebal aplikasi	: 2,0 – 10,0 mm



K-2

PEREKAT GRANIT



Daya Rekat
Kuat



Cegah
Popping



Interior dan
Eksterior