

# K-3 PEREKAT KERAMIK DI ATAS KERAMIK

**Mortar Indonesia Perekat Keramik di Atas Keramik** adalah Produk mortar instan yang diformulasikan khusus sebagai perekat keramik baru di atas keramik/granit lama pada dinding dan lantai. Dapat diaplikasikan untuk pemasangan keramik, granit (*homogeneous tile*), maupun batu alam. Dengan komposisi campuran semen, pasir, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi lebih maksimal dan berkualitas.



## KEUNGGULAN PRODUK

- Dapat langsung digunakan di atas keramik lama tanpa pembongkaran.
- Terhindar dari popping pada keramik, granit (*homogeneous tile*) ataupun batu alam.
- Daya rekat kuat sehingga keramik/granit (*homogeneous tile*)/ batu alam tidak mudah turun/merosot saat diaplikasikan secara vertikal pada permukaan keramik lama.
- Kuat menahan beban pada permukaan keramik/granit (*homogeneous tile*)/batu alam.
- Adukan tidak cepat kering saat diaplikasikan.
- Tahan terhadap muai-susut.
- Mudah diaplikasikan dengan hasil yang maksimal

## PACKAGING / KEMASAN

Kemasan kertas 25 kg

## CARA PENYIMPANAN

- Produk disimpan dalam ruangan tertutup (pada suhu kamar dan kelembaban tertentu), tidak terpapar baik air maupun panas secara langsung.
- Tidak disarankan lebih dari 8 (delapan) tumpuk per palet.
- Tumpukan palet yang di ijinakan, maximum 2 palet.

## DATA TEKNIS

Bentuk	: Bubuk
Warna	: Abu-abu
Perekat	: Semen <i>Portland</i>
Aggregate	: Pasir pilihan dengan ukuran maksimum 2,40 mm
Bahan tambahan ( <i>additive</i> ):	Bahan tambahan yang berguna untuk memperbaiki <i>workability</i> dan meningkatkan mutu produk
Kebutuhan air	: 5,0 – 6,0 liter/sak 25 kg
Daya sebar	: ± 5,0 m <sup>2</sup> /sak 25kg/ketebalan 3,0 mm
<i>Adhesion strength</i>	: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> (EN 1348 : 12)
Berat jenis (basah)	: ± 1,50 kg/liter
<i>Pot life @ 35 ° C</i>	: 120 – 150 menit
<i>Adjustment time</i>	: 5,0 - 10,0 menit
<i>Open time</i>	: 20,0 menit
Tebal aplikasi	: 2,0 – 10,0 mm



**MORTAR**  
INDONESIA

# K-3

## PEREKAT KERAMIK DI ATAS KERAMIK



Mudah dan  
Cepat



Cegah  
Popping



Interior dan  
Eksterior