

L-1 PERATA LANTAI

Mortar Indonesia Perata Lantai adalah Produk mortar instan yang diformulasikan khusus sebagai perata lantai untuk aplikasi penambah ketinggian lantai dan sebagai lantai kerja sebelum pemasangan keramik dan granit pada lantai. Dengan komposisi campuran semen, pasir, filler dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi perata lantai lebih padat, rapi dan berkualitas.



KEUNGGULAN PRODUK

- Penggunaan praktis, bisa diaplikasikan pada lantai interior maupun eksterior.
- Daya dukung menahan beban yang kuat pada permukaan lantai.
- Mudah diaplikasikan, hasil maksimal dan plastis.
- Mutu dan kualitas terjamin.
- Cocok diaplikasikan di atas permukaan lantai beton dan permukaan tanah yang sudah dipadatkan.
- Hasil pekerjaan lebih rata dan rapi.

PACKAGING / KEMASAN

Kemasan woven 50 kg

CARA PENYIMPANAN

- Produk disimpan dalam ruangan tertutup (pada suhu kamar dan kelembaban tertentu), tidak terpapar baik oleh air maupun panas secara langsung.
- Tidak disarankan lebih dari 8 (delapan) tumpuk sak per palet
- Tumpukan palet yang di ijinakan, maximum 2 palet.

DATA TEKNIS

Bentuk	: Bubuk
Warna	: Abu-abu
Perekat	: Semen <i>Portland</i>
<i>Aggregate</i>	: Pasir pilihan dengan ukuran maksimum 2,40 mm
Bahan pengisi (<i>filler</i>)	: Serbuk Kalsium Karbonat yang digunakan untuk mengisi celah/ rongga pada bahan adukan
Bahan tambahan (<i>additive</i>):	Bahan tambahan yang berguna untuk memperbaiki <i>workability</i> dan meningkatkan mutu produk
Kebutuhan air	: 7,5 – 8,0 liter/sak 50 kg
Daya sebar	: ± 1,5 m ² /sak 50kg/ ketebalan 20 mm
<i>Compressive strength</i>	: 4,0 – 6,0 N/mm ² (DIN 18555 Part 3)
<i>Adhesion strength</i>	: 0,1 – 0,2 N/mm ² (EN 1015 : 12)
Berat jenis (basah)	: ± 1,70 kg/liter
<i>Pot life @ 35 ° C</i>	: 50 – 70 menit
Tebal aplikasi	: 20 - 30 mm



MORTAR
INDONESIA

L-1

PERATA
LANTAI



Interior dan
Eksterior



Hasil
Maksimal



Mudah dan
Cepat